

3. Dati tecnici

	CR 5 Y	CR 5 Y E
Peso		
Peso operativo CECE [kg]	286	301
Dimensioni		
Lunghezza totale [mm]	1545	1545
Larghezza totale/con piastre [mm]	430/550/700	430/550/700
Altezza con barra di guida manuale abbassata [mm]	1065	1065
Lunghezza della piastra di fondo [appoggio in mm]	250	250
Superficie di compressione [mm]	250x430-250x700	250x430-250x700
Propulsore		
Produttore del motore	Yanmar	Yanmar
Tipo	L70V	L70V
Potenza alla velocità d'esercizio secondo ISO 3046-1 [kW]		
Pericolo di ustioni	Diesel a 4 tempi	Diesel a 4 tempi
Velocità d'esercizio [giri/min]	3450	3450
Velocità di marcia (in funzione del terreno, m/min)	0-25	0-25
Idoneità alla pendenza [in funzione del terreno, %]	35	35
Vibrazione		
Sistema	Vibratore a due alberi	Vibratore a due alberi
Tipo di propulsione	meccanica	meccanica
Frequenza [Hz]	77	77
Forza centrifuga [kN]	42	42
Valori di rumorosità secondo 2000/14/CE		
Livello di pressione sonora LPA calcolato secondo EN 500, [dB (A)]	98	98
Livello di potenza sonora LWA calcolato secondo EN ISO 3744 ed EN 500, [dB (A)]	108	108
Valori di vibrazione		
Vibrazione mano-braccio, valore effettivo ponderato dell'accelerazione calcolato secondo EN 500, [m/s²] Il responsabile della macchina deve rispettare i valori di vibrazione previsti dalla direttiva 2006/24/CE	2,4	2,4